

ABUS Security-Center



Security Tech Germany

8-kanal Netværk-Videoptager NVR

Art.-Nr. NVR10020



8-kanal Netværk-Videoptager NVR

Art.-Nr. NVR10020

Alarmering	Akustisk advarselssignal, OSD-signal, e-mail, CMS, alarmudgang
Alarmindgange (NO/NC)	4
Antal brugere	31
Audio	Line in: 1 x cinch (2,0 V s-s, 1000 Ω) – kun til netværksoverførsel, Audio Out: 1 x cinch (600 Ω)
Bredde	380 mm
Brugertrin	3
Certificeringer	CE
Datasikring	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
Dekoder-effekt (live & playback)	4 x 6 MPx / 8 x 3MPx / 16 x 1080p / 64 x 720p
Driftsmodus	Triplex
Effektforbrug	15 W
Effektforbrug inkl. harddisk	40 W
Højde	50 mm
I overensstemmelse med Loi Sarkozy (gælder kun for FR)	Ja
Indhold i kassen 01 beskrivelse	Embedded NVR
Indhold i kassen 01 mængde	1
Indhold i kassen 02 beskrivelse	Trådløs USB-mus
Indhold i kassen 02 mængde	1

Indhold i kassen 03 beskrivelse	SATA-kabel
Indhold i kassen 03 mængde	2
Indhold i kassen 04 beskrivelse	Optager-software (på cd)
Indhold i kassen 04 mængde	1
Indhold i kassen 05 beskrivelse	Kvikguide
Indhold i kassen 05 mængde	1
Indhold i kassen 06 beskrivelse	Befæstningsmateriale
Indhold i kassen 06 mængde	1
Lagermedium	2 x SATA HDD (op til 6 TB pr. HDD)
Længde	315 mm
Maks. driftstemperatur	55 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Min. driftstemperatur	-10 °C
Mobil adgang	iDVR Plus / iDVR Plus HD (Apple iOS & Android)
Monitorudgange	1 x VGA, 1 x HDMI
Multimonitor-funktion	Ja
Mål	380 x 315 x 50 mm
Nettovægt	1 kg
Netværk throughput total (input/output)	336 MBit/s (80 MBits/256 MBits)

8-kanal Netværk-Videoptager NVR

Art.-Nr. NVR10020

Netværksfunktioner	Live-visning, afspilning, dataeksport, indstillinger
Netværkskameraer	ABUS-netværkskameraer, 3rd-party (abus.com), RTSP
Netværkstilslutning	1 x RJ45 10/100 /1000 Mbps
ONVIF	Profile S
OSD-sprog	Tysk, engelsk, fransk, hollandsk, dansk
Opløsning HDMI-udgang	4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60 Hz, 1024x768/60 Hz
Opløsning VGA-udgang	1920x1080p/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Opløsning optagelse@billedhastighed pr. kamera	12 MPx, 8MPx, 6 MPx, 5MPx, 4MPx, 3MPx, 2MPx, 1080p, 720p, VGA @ 25FPS
Optagelsestilstande	Manuel, tidsplan, bevægelsesgenkendelse, alarmindgang, VCA
Optagelsesvarighed ved 1080p @ 2 Mbit/s	149 timer/TB
Optagelsesvarighed ved 6 MPx @ 8 Mbit/s	37 timer/TB
PTZ-styring	Via netværk
RAID	Nej
Relæudgang	1 (belastbarhed: 12 V DC/1 A)

Samlet billedhastighed (PAL)	200 fps
Samtidig netværksadgang	128 kameraforbindelser
Software	ABUS CMS-software, integreret webserver
Spændingsforsyning DC	12 V
Styring	USB-mus
Søgemuligheder	Hændelse, dato og klokkeslæt, Smart-Search, VCA
Video Content Analysis (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Face Detection, Object Counting
Videokanaler HD-SDI	0
Videokanaler HD-TVI	0
Videokanaler IP	8
Videokanaler analog	0
Videokanaler samlet	8
Videokomprimering	MPEG-4, H.264, H.265
Visninger	1 / 4 / 6 / 8 / 9