

TVAC40320

Video triplexkabel 250 m

Den ideelle forbindelse fra dine Speed-Dome eller Autofocus Zoom-kameraer til andre komponenter i din videoovervågning. Triplex-kablet er i den forbindelse en stor praktisk fordel: Til overførsel af videobillede, strømforsyning og kontrolldata (dome, zoom) kræves kun ét kabel, fordi der ved siden af videokablet (RG59) allerede er integreret strømledninger (2 x 0,75 mm²) samt ledninger til kontroldataene (2 x 0,22 mm²). Triplex-kablet er egnet til brug udendørs. Kabelmodstanden er 75 ohm. Triplex-videokablet findes i en længde af 50 m (TVAC40300), 100 m (TVAC40310) og 250 m (TVAC40320).



Produkt højdepunkter:

- Overførsel af videobillede, strømforsyning og kontrolldata
- Vejrbestandigt materiale
- UV-resistent kabel
- Integreret RG59-koaksialkabel
- Længde 250 m

TVAC40320

Video triplekabel 250 m

Tekniske data

Kabeltype	Videokombinationskabel
Anvendelsesområde	Udendørsområde
Integrerede ledninger	RG59 + 2 x 0,75 mm ² + 2 x 0,22 mm ²
Isolering	PVC
Isoleringsmodstand	0,75 mm ² : 26,0 /km @ 20°C; 0,22 mm ² 91,0 /km @ 20°C
Spænding	Maks. 24 VAC
Udvendig diameter	10,2 mm
Driftstemperatur	-15 – +60
Længde	250 m